

P1 及 P3 隔离开关 穆勒® 系列



P1及P3隔离开关，配备金属 延长杆



全新的P1及P3隔离开关配备金属延长杆，添补了P系列隔离开关家族的一大空白，为盘厂市场开辟了全新可能，并可在用于机械控制面板，隔离开关电流从25A至100A。凭借全新的延长杆装置，性能可靠的P系列开关可安装在深达600mm的电气柜内，并配有多种手柄及延长杆可选件，能为各种应用提供解决方案。此外，最常用的类型还提供以开关/延长杆/手柄完整组合包装形式。

- P系列隔离开关以其高性能、可靠性，功率损耗低而闻名；
- 开关可快速安装在DIN导轨或固定至安装板上；
- 节约时间及成本 – 开关可采用完整的组合装置，节约订单管理、包装及装配时间。也提供预制的切换中性线及辅助触点；

- 使用SVB手柄，可在ON位置上轻松实现联锁，且可在OFF位置上锁定，最多可挂3个8mm挂锁；
- 使用K系列手柄，也可在OFF位置上实现门联锁。此外，也可在ON位置可禁用门联锁功能，以便带电排除故障。

EATON

Powering Business Worldwide

开关、延长杆及手柄可单独、或作为标准组合包装订购

	描述	部件编号	订货号
基本开关, P系列.../XM 	3 极 25A	P1-25/XM	172834
	3 极 32A	P1-32/XM	172835
	3 极 63A	P3-63/XM	172836
	3 极 100A	P3-100/XM	172837
金属延长杆 	该延长杆用于400mm深柜子	P1/P3-M400	172844
	该延长杆用于600mm深柜子	P1/P3-M600	172845
操作手柄 穆勒系列旋钮及手柄在ON位置时, 提供门联锁功能。SVB 主开关手柄在OFF位置可最多可挂3个8mm挂锁。 	用于P1的黑色旋钮	KNB-P1/M	172838
	用于P3的黑色旋钮	KNB-P3/M	172839
	可挂锁的主开关手柄 P1 红色/黄色	SVB-P1/M	172840
	可挂锁的主开关手柄 P3 红色/黄色	SVB-P3/M	172841
	可挂锁的主开关手柄 P1 黑色	SVB-SW-P1/M	172842
	可挂锁的主开关手柄 P3 黑色	SVB-SW-P3/M	172843
K-系列旋钮及手柄在ON位置以及被锁定在OFF位置时, 提供门联锁功能。也可通过一种特殊工具, 在ON位置上使门联锁功能禁用。最多可用2个6mm挂锁或圆筒销子锁锁定。 	用于P1的旋钮, 蓝色, 可挂锁	K1DB/P	1818029
	用于P1的旋钮, 红色/黄色, 可挂锁	K1DR/P	1818030
	用于P1的旋钮, 灰色, 可挂锁	K1DG/P	1818031
	用于P3的旋钮, 蓝色, 可挂锁	K2SDB/P	1818032
	用于P3的旋钮, 红色/黄色, 可挂锁	K2SDR/P	1818033
	用于P3的旋钮, 灰色, 可挂锁	K2SDG/P	1818034
	用于P3的旋钮, 蓝色, 圆筒销子锁/钥匙	K2SDB/C	1818038
	用于P3的旋钮, 红色/黄色, 圆筒销子锁/钥匙	K2SDR/C	1818039
切换中性线, 辅助触点	切换中性线, 用于P1	N-P1Z	000652
	切换中性线, 用于P3	N-P3Z	064805
	1 N/O, 1N/C, 用于P1或P3	HI11-P1/P3Z	062031
开关、延长杆及手柄组合包装 大多数组合可以单个包装订购, 从而减少订单管理及包装工作 (仅对400mm金属延长杆)。示例如下: 	25A 3极P1 开关, 带用于400mm深柜子的金属延长杆, 带可锁主开关手柄, 红色/黄色	P1-25/M4/SVB	172875
	32A 3极P1 开关, 带1N0/1NC辅助触点, 以及用于400mm深柜子的金属延长杆, 带可锁主开关手柄, 黑色	P1-32/M4/ HI11/SVB-SW	172870
	63A 3极P3 开关, 带用于400mm深柜子的金属延长杆, 带K系列K2旋钮, 可挂锁, 红色/黄色	P3-63/M4/ K2-PR	172810

伊顿公司
 亚太总部
 上海市长宁区临虹路280弄3号
 邮编: 200335
 www.eaton.com.cn/electrical